
90° STREET ELBOW


Spigot x Socket



Part Number	Size	G	G1	H	H1	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
809-005C	1/2	13/16	7/16	1-21/32	1-7/16	1-5/32	.08
809-007C	3/4	29/32	11/16	1-27/32	1-11/16	1-3/8	.12
809-010C	1	1-3/32	27/32	2-7/32	2	1-23/32	.20
809-012C	1-1/4	1-9/32	13/16	2-19/32	2-1/4	2-3/32	.31
809-015C	1-1/2	1-7/16	1-3/16	2-13/16	2-9/16	2-3/8	.43
809-020C	2	1-3/4	1-7/16	3-1/4	2-31/32	2-7/8	.64
809-025C	2-1/2	2-1/2	1-5/8	4-1/2	3-3/8	3-7/16	1.54
809-030C	3	2-3/8	1-13/16	4-1/4	3-11/16	4-3/16	1.70
809-040C	4	3-1/32	2-1/4	5-9/32	4-17/32	5-1/4	2.92
809-060C	6	5-1/4	3-11/16	8-7/16	6-3/4	7-9/16	10.01
809-080C	8	7-1/8	4-25/32	11-1/8	8-25/32	9-3/4	18.18
809-100C	10	8-5/8	5-13/16	14-5/16	11-3/8	12-1/16	41.05
809-120C	12	10-1/8	6-7/8	16-7/8	13-3/8	14-1/8	67.93
809-140C	14	11-1/16	7-9/16	18-5/16	14-5/8	15-11/16	77.21
809-140CF	14	19-1/2	16	27-1/2	23	15-1/2	101.86
809-160CF	16	22-7/16	18-7/16	31-7/16	26-7/16	17-11/16	135.72
809-180CF	18	25-3/8	20-7/8	35-3/8	29-7/8	19-7/8	217.54
809-200CF	20	28-5/16	23-5/16	39-5/16	33-5/16	22-1/16	266.40
809-240CF	24	34-1/4	28-1/4	47-1/4	40-1/4	26-7/16	435.00

90° STREET ELBOW

Mipt x Fipt



Part Number	Size	G	G1	H	H1	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
812-002C	1/4	17/32	5/16	1-1/32	29/32	13/16	.03
812-005C	1/2	11/16	13/32	1-11/32	1-5/32	1-3/16	.06
812-007C	3/4	7/8	17/32	1-1/2	1-9/32	1-7/16	.09

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
Spears® Manufacturing Company
Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com