
30° ELBOW (continued)


Socket x Socket



Part Number	Size	H	J	M	Approx. Wt. (Lbs.)
815-080CF	8	6-3/16	1-15/16	9-5/8	11.08
815-100CF	10	7-3/4	2-1/2	11-15/16	21.26
815-120CF	12	9-1/16	2-13/16	14-1/8	32.33
815-140CF	14	10-7/16	3-7/16	15-1/2	37.18
815-160CF	16	11-15/16	3-15/16	17-11/16	64.23
815-180CF	18	13-7/16	4-7/16	19-7/8	92.38
815-200CF	20	15	5	22-1/16	109.89
815-240CF	24	18-1/8	6-1/8	26-7/16	185.25

22-1/2° ELBOW

Socket x Socket



Part Number	Size	H	J	M	Approx. Wt. (Lbs.)
816-005C	1/2	1-1/16	3/16	1-5/32	.06
816-007C	3/4	1-3/16	3/16	1-7/16	.09
816-010C	1	1-3/8	9/32	1-23/32	.14
816-012C	1-1/4	1-1/2	5/16	2-3/32	.20
816-015C	1-1/2	1-21/32	1/4	2-3/8	.26
816-015CF	1-1/2	2-1/8	5/8	2-5/16	.28
816-020C	2	1-7/8	7/16	2-7/8	.44
816-025C	2-1/2	2-7/32	15/32	3-1/2	.72
816-025CF	2-1/2	2-7/8	7/8	3-7/16	.84
816-030C	3	2-13/32	9/16	4-5/32	1.01
816-040C	4	2-7/8	5/8	5-1/4	1.71
816-050CF	5	4-1/8	1-1/8	6-5/16	3.22

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
Spears® Manufacturing Company
Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com