
45° ELBOW

Socket x Socket



Part Number	Size	H	J	M	Approx. Wt. (Lbs.)
817-002C	1/4	13/16	5/32	27/32	.03
817-003C	3/8	31/32	7/32	1	.04
817-005C	1/2	1-1/8	1/4	1-3/16	.07
817-007C	3/4	1-5/16	5/16	1-7/16	.10
817-010C	1	1-7/16	5/16	1-23/32	.16
817-012C	1-1/4	1-5/8	3/8	2-1/8	.24
817-015C	1-1/2	1-13/16	7/16	2-3/8	.32
817-020C	2	2-1/8	5/8	2-7/8	.47
817-025C	2-1/2	2-13/32	21/32	3-1/2	.82
817-030C	3	2-29/32	29/32	4-5/32	1.16
817-040C	4	3-5/16	1-1/16	5-1/4	2.05
817-050C	5	4	1-11/32	6-13/32	3.31
817-050CF	5	4-7/8	1-7/8	6-5/16	4.25
817-060C	6	4-3/4	1-3/4	7-19/32	5.49
817-080C	8	6	2	9-3/4	10.43
817-100C	10	7-5/8	2-19/32	12-1/8	20.08
817-100CF	10	8-11/16	3-7/16	11-15/16	23.50
817-120C	12	9-1/8	3-1/16	14-5/16	32.86
817-120CF	12	10-1/8	3-7/8	14-1/8	32.40
817-140C	14	10-5/16	3-5/16	15-5/8	40.60
817-140CF	14	11-9/16	4-9/16	15-1/2	41.37
817-160CF	16	13-5/16	5-5/16	17-11/16	57.91
817-180CF	18	15	6	19-7/8	88.48
817-200CF	20	16-3/4	6-3/4	22-1/16	123.21
817-240CF	24	20-3/16	8-3/16	26-7/16	---

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
Spears® Manufacturing Company
Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com