
GROOVED COUPLING ADAPTER

Groove x Socket


(continued)



Part Number	Size	L	M1	N	Approx. Wt. (Lbs.)
833-040C	4	4-17/32	5-1/4	2-9/32	1.38
833-050CF	5	7	6-5/16	4	2.35
833-060C	6	5-5/16	7-9/16	2-5/16	3.00
833-080CF	8	8-3/16	9-5/8	3-15/16	7.16
833-100CF	10	9-7/8	11-15/16	4-5/8	10.72
833-120CF	12	10-7/8	14-1/8	4-5/8	24.11

FEMALE ADAPTER

Socket x Fipt



Part Number	Size	L	M	N	Approx. Wt. (Lbs.)
835-002C	1/4	1-11/32	27/32	3/32	.02
835-003C	3/8	1-15/32	1	3/32	.04
835-005C	1/2	1-23/32	1-5/32	3/32	.05
835-007C	3/4	1-27/32	1-13/32	3/32	.08
835-010C	1	2-1/8	1-23/32	3/32	.14
835-012C	1-1/4	2-5/16	2-3/32	3/32	.22
835-015C	1-1/2	2-1/2	2-11/32	3/32	.21
835-020C	2	3	3-1/32	1/4	.42
835-025C	2-1/2	3-1/4	3-9/16	7/32	.67
835-030C	3	3-15/32	4-1/4	3/16	.76
835-040C	4	3-31/32	5-7/32	1/4	1.71
835-060C	6	4-31/32	7-21/32	5/16	3.22
835-080C	8	6-5/32	9-23/32	1/4	5.39
835-080CF	8	8-9/16	9-5/8	2-9/16	6.56
835-100CF	10	10-1/4	11-15/16	3	11.59
835-120CF	12	11-1/8	14-1/8	2-5/8	20.00