
WYE

Socket x Socket x Socket

1/2" - 2" 235 psi @ 73°F
2-1/2" - 6" 150 psi @ 73°F
8" & Up & All Fab 100 psi @ 73°F




Part Number	Size	G	G1	G2	H	H1	H2	L	M	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
875-005C	1/2	1/4	1-5/32	1-5/32	1-1/8	2-1/16	2-1/32	3-3/16	1-5/32	1-5/32	.13
875-007C	3/4	5/16	1-3/8	1-3/8	1-5/16	2-3/8	2-3/8	3-23/32	1-3/8	1-3/8	.20
875-010C	1	5/16	1-3/4	1-3/4	1-7/16	2-29/32	2-7/8	4-11/32	1-11/16	1-11/16	.33
875-012C	1-1/4	13/32	2-5/32	2-5/32	1-21/32	3-13/32	3-13/32	5-3/32	2-1/16	2-1/16	.53
875-015C	1-1/2	17/32	2-1/2	2-1/2	1-29/32	3-7/8	3-7/8	5-13/16	2-5/16	2-5/16	.74
875-020C	2	5/8	3-7/32	3-7/32	2-5/32	4-7/8	4-7/8	6-7/8	2-7/8	2-7/8	1.28
875-025C	2-1/2	27/32	3-31/32	3-31/32	2-19/32	5-23/32	5-23/32	8-5/16	3-1/2	3-1/2	2.08
875-030C	3	31/32	4-3/4	4-25/32	2-27/32	6-5/8	6-21/32	9-1/2	4-3/16	4-3/16	3.12
875-040C	4	1-1/4	6-1/32	6-1/32	3-1/2	8-9/32	8-9/32	11-25/32	5-1/4	5-1/4	5.31
875-060C	6	1-5/32	8-25/32	8-3/16	4-3/16	11-25/32	11-3/16	15-3/8	7-9/16	7-9/16	12.67
875-080C	8	1-15/16	11-11/32	11-11/32	5-31/32	15-11/32	15-11/32	21-5/16	9-3/4	9-3/4	26.97
875-080CF	8	5-1/16	15-7/8	13-11/16	9-5/16	20-1/8	17-15/16	27-1/4	9-5/8	9-5/8	44.67
875-100CF	10	6-1/2	18-7/8	17-1/4	11-3/4	24-1/8	22-1/2	34-1/4	11-15/16	11-15/16	75.04
875-120CF	12	7-1/8	21-13/16	19-7/8	13-3/8	28-1/16	26-1/8	39-1/2	14-1/8	14-1/8	123.20
875-140CF	14	9-13/16	23-13/16	23-13/16	16-13/16	30-13/16	30-13/16	47-5/8	15-1/2	15-1/2	149.48
875-160CF	16	10-1/8	26-1/8	26-1/8	18-1/8	34-1/8	34-1/8	52-1/4	17-11/16	17-11/16	211.73
875-180CF	18	10	29-3/8	28	19	38-3/8	37	56	19-7/8	19-7/8	292.04

REDUCING WYE

Socket x Socket x Socket

1/2" - 2-1/2" 235 psi @ 73°F
3" - 6" 150 psi @ 73°F
8" & Up & All Fab 100 psi @ 73°F



Part Number	Size	G	G1	G2	H	H1	H2	L	M	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
875-167C[1]	1-1/4x1-1/4x3/4	3/8	2-3/4	2-1/4	1-5/8	3-3/4	3-1/2	5-1/8	2-1/16	2-1/16	.65
875-168C[1]	1-1/4x1-1/4x1	3/8	2-5/8	2-1/4	1-5/8	3-3/4	3-1/2	5-1/8	2-1/16	2-1/16	.62
875-210C[1]	1-1/2x1-1/2x3/4	1/2	3-1/2	2-9/16	1-7/8	4-1/2	3-15/16	5-13/16	2-11/32	2-11/32	.94
875-211C[1]	1-1/2x1-1/2x1	1/2	3	2-9/16	1-7/8	4-5/32	3-15/16	5-13/16	2-11/32	2-11/32	.89
875-212C[1]	1-1/2x1-1/2x1-1/4	1/2	3-1/4	2-9/16	1-7/8	4-1/2	3-15/16	5-13/16	2-11/32	2-11/32	.82
875-248C[1]	2x2x3/4	5/8	4-5/32	3-7/32	2-5/32	5-5/32	4-7/8	6-7/8	2-7/8	2-7/8	1.56