
## NEW STYLE - TANK ADAPTER (continued)

Socket x Socket

Dimensions Also Applicable to 8170**E**-XXX & 8170**V**-XXX

150 psi @ 73°F




| Part Number | | Size | L | L1 | M | M1 | N | R | Approx. Wt. (Lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | CPVC | | | | | | | | PVC | CPVC |
| 8170-015 | 8170-015C | 1-1/2 | 3-5/8 | 2-13/16 | 3-5/8 | 2-11/16 | 13/16 | 5/8 | .98 | 1.04 |
| 8170-020 | 8170-020C | 2 | 4-1/8 | 3-1/4 | 4-7/8 | 3-1/4 | 1-1/16 | 3/4 | 1.28 | 1.33 |
| 8170-025 | 8170-025C | 2-1/2 | 4-27/32 | 3-7/8 | 5-1/4 | 3-9/16 | 29/32 | 1 | 1.79 | 2.60 |
| 8170-030 | 8170-030C | 3 | 5-1/2 | 4-1/2 | 6 | 4-9/16 | 1-11/16 | 1 | 2.62 | 2.69 |
| 8170-040 | 8170-040C | 4 | 5 | 4 | 7-1/2 | 5-1/2 | 7/16 | 1-1/4 | 3.13 | 3.40 |
| 8170-080 | 8170-080C | 8 | 8-5/8 | 7 | 12-15/16 | 10-1/4 | 1/2 | 1-1/2 | 16.02 | 17.30 |


**Tank Adapter Referenced Dimension Tolerance = ± 1/16"**

## NEW STYLE - TANK ADAPTER

Socket x Fipt

Dimensions Also Applicable to 8171**E**-XXX & 8171**V**-XXX

150 psi @ 73°F




| Part Number | | Size | L | L1 | M | M1 | N | R | Approx. Wt. (Lbs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | CPVC | | | | | | | | PVC | CPVC |
| 8171-002 | 8171-002C | 1/4 | 2-1/2 | 1-13/16 | 1-1/2 | 1-1/16 | 1-1/4 | 1/2 | .10 | .11 |
| 8171-003 | 8171-003C | 3/8 | 2-1/2 | 1-13/16 | 1-5/8 | 1-3/16 | 1-3/16 | 1/2 | .11 | .12 |
| 8171-005 | 8171-005C | 1/2 | 2-15/16 | 2-3/16 | 2-1/16 | 1-3/16 | 1-1/4 | 5/8 | .22 | .23 |
| 8171-007 | 8171-007C | 3/4 | 2-15/16 | 2-15/32 | 2-1/4 | 1-5/8 | 1-3/16 | 5/8 | .25 | .26 |
| 8171-010 | 8171-010C | 1 | 3-5/16 | 2-13/16 | 2-5/8 | 1-31/32 | 1-1/4 | 5/8 | .36 | .38 |
| 8171-012 | 8171-012C | 1-1/4 | 3-13/32 | 2-27/32 | 3-3/32 | 2-5/16 | 1-17/32 | 5/8 | .50 | .53 |
| 8171-015 | 8171-015C | 1-1/2 | 3-5/8 | 2-13/16 | 3-5/8 | 2-11/16 | 1-1/4 | 5/8 | .67 | .71 |
| 8171-020 | 8171-020C | 2 | 4-1/8 | 3-1/4 | 4-7/8 | 3-1/4 | 1-5/8 | 3/4 | 1.32 | 1.34 |