
22-1/2° STREET ELBOW


Spigot x Socket



Part Number	Size	H	H1	J	J1	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
442-005	1/2	1-1/16	1	1/4	1/4	1-5/32	.05
442-010	1	1-15/32	1-3/8	11/32	9/32	1-11/16	.13
442-012	1-1/4	1-1/2	1-3/8	3/16	1-11/16	2-1/16	.20
442-015	1-1/2	1-21/32	1-7/8	9/32	1/2	2-3/8	.26
442-020	2	2	1-29/32	15/32	13/32	2-7/8	.40
442-025	2-1/2	2-7/32	2-7/32	15/32	15/32	3-1/2	.66
442-025F	2-1/2	4-9/16	1-13/16	13/16	3/16	3-1/4	.81
442-030	3	2-1/2	2-5/16	21/32	7/16	4-5/32	.95
442-040	4	4-3/8	2-7/8	1-7/8	5/8	5-1/4	2.14
442-060	6	5-11/16	3-15/16	2-3/8	7/8	7-5/8	5.87
442-080	8	7-3/8	5-1/8	3-1/8	1-1/8	9-3/4	11.34

45° ELBOW

Socket x Socket



Part Number	Size	H	J	M	Approx. Wt. (Lbs.)
417-005	1/2	1	1/4	1-3/32	.04
417-007	3/4	1-3/8	7/16	1-5/16	.07
417-010	1	1-1/2	15/32	1-21/32	.11
417-012	1-1/4	1-19/32	3/8	1-31/32	.15
417-015	1-1/2	1-29/32	19/32	2-1/4	.22
417-020	2	2-1/16	11/16	2-3/4	.31
417-025	2-1/2	2-7/16	11/16	3-3/8	.57
417-030	3	2-27/32	27/32	4	.84
417-040	4	3-3/32	1-3/32	5-1/32	1.22
417-045F	4-1/2	4-3/16	1-11/16	5-7/16	1.59
417-050	5	4-3/8	1-3/8	6-5/32	2.47
417-060	6	4-3/4	1-23/32	7-9/32	3.61
417-080	8	6	2	9-3/8	6.58
417-100	10	7-5/8	2-19/32	12-1/8	18.99

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
Spears® Manufacturing Company
Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com