
SPECIAL REINFORCED TEE


SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt



Part Number	Size	G	H	L	M	Approx. Wt. (Lbs.)
805-002SR	1/4	17/32	1-1/8	2-1/4	27/32	.08
805-003SR	3/8	19/32	1-3/16	2-11/32	31/32	.09
805-005SR	1/2	1/2	1-1/4	2-1/2	1-3/16	.14
805-007SR	3/4	19/32	1-11/32	2-11/16	1-3/8	.16
805-010SR	1	7/8	1-25/32	3-9/16	1-11/16	.32
805-015SR	1-1/2	1-1/4	2-3/16	4-13/32	2-13/32	.66
805-020SR	2	1-5/8	2-5/8	5-1/4	3	1.17

STREET TEE

Spigot x Socket x Socket



Part Number	Size	G	G1	G2	H	H1	H2	L	M1	M2	Approx. Wt. (Lbs.)
844-005	1/2	23/32	23/32	1/2	1-19/32	1-21/32	1-19/32	3-5/32	1-3/16	1-3/16	.10
844-007	3/4	13/16	27/32	7/8	1-13/16	1-7/8	1-13/16	3-5/8	1-13/32	1-13/32	.15
844-010	1	1-3/32	13/16	13/16	2-7/32	2	2	4-7/32	1-3/4	1-3/4	.26
844-012	1-1/4	1-1/4	1-5/32	1-1/8	2-7/16	2-5/16	2-7/16	4-7/8	2-3/32	2-3/32	.39
844-015	1-1/2	1-13/16	1-1/8	1-1/8	2-7/8	2-9/16	2-9/16	5-11/32	2-11/32	2-11/32	.51
844-020	2	1-23/32	1-7/16	1-13/32	3-1/4	2-15/16	2-15/16	6-5/32	2-7/8	2-7/8	.80

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
Spears® Manufacturing Company
Due to Material Cost Variations, Prices Subject to Change. Check On-line Catalog @ www.spearsmfg.com