
# CLAMP ON SADDLE x SOCKET
# DOUBLE OUTLET

Dimensions Also Applicable to
868**S**-XXX, 868**V**-XXX & 868**SV**-XXX

2" - 4" 235 psi @ 73°F
6" 200 psi @ 73°F
8" - 12" 150 psi @ 73°F




| Part Number | Size | H | L | L1 | M | N | Hole Size | Bolt Torque ft./lbs. | Approx. Wt. (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868-247 | 2x1/2 | 2-3/8 | 2-7/16 | 3-7/16 | 1-3/16 | 5/16 | 3/4 | 8 | .56 |
| 868-248 | 2x3/4 | 2-1/2 | 2-7/16 | 3-7/16 | 1-3/8 | 5/16 | 7/8 | 8 | .57 |
| 868-249 | 2x1 | 2-5/8 | 2-7/16 | 3-7/16 | 1-11/16 | 5/16 | 1-1/8 | 8 | .40 |
| 838-250 | 2x1-1/4 | 2-3/4 | 2-7/16 | 3-7/16 | 2-1/16 | 5/16 | 1-1/2 | 8 | .61 |
| 868-251 | 2x1-1/2 | 2-15/16 | 2-7/16 | 3-7/16 | 2-3/8 | 5/16 | 1-1/2 | 8 | .65 |
| 868-291 | 2-1/2x1-1/2 | 3-3/16 | 4-1/16 | 4 | 2-3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 8 | 1.02 |
| 868-333[1] | 3x1/2 | 3-5/16 | 3 | 4-5/8 | 1-3/8 | 13/16 | 7/8 | 8 | .93 |
| 868-334 | 3x3/4 | 3-1/16 | 3 | 4-5/8 | 1-3/8 | 9/32 | 7/8 | 8 | .89 |
| 868-335 | 3x1 | 3-3/16 | 3 | 4-5/8 | 1-11/16 | 5/16 | 1-1/8 | 8 | .91 |
| 868-336[1] | 3x1-1/4 | 4-1/32 | 4-3/32 | 4-5/8 | 3 | 1-1/32 | 2-1/4 | 8 | 1.94 |
| 868-337[1] | 3x1-1/2 | 4-1/32 | 4-3/32 | 4-5/8 | 3 | 29/32 | 2-1/4 | 8 | 1.82 |
| 868-338 | 3x2 | 3-5/8 | 4-3/32 | 4-5/8 | 3 | 3/8 | 2-1/4 | 8 | 1.47 |
| 868-415[1] | 4x1/2 | 4-3/32 | 3 | 5-9/16 | 2-3/8 | 31/32 | 1-1/8 | 8 | 1.43 |
| 868-416[1] | 4x3/4 | 4-3/32 | 3 | 5-9/16 | 2-3/8 | 27/32 | 1-1/8 | 8 | 1.39 |
| 868-417 | 4x1 | 3-13/16 | 3 | 5-5/8 | 1-11/16 | 7/16 | 1-1/8 | 8 | 1.30 |
| 868-418[1] | 4x1-1/4 | 4-13/32 | 4-3/32 | 5-5/8 | 2-3/8 | 29/32 | 1-3/4 | 8 | 1.92 |
| 868-419 | 4x1-1/2 | 4-1/8 | 4-3/32 | 5-9/16 | 2-3/8 | 1/2 | 1-3/4 | 8 | 1.77 |
| 868-420 | 4x2 | 4-3/16 | 4-1/8 | 5-5/8 | 3 | 7/16 | 2-1/4 | 8 | 1.90 |
| 868-421[1] | 4x2-1/2 | 5 | 5-7/16 | 5-23/32 | 4-9/32 | 3/4 | 3 | 8 | 3.69 |
| 868-422 | 4x3 | 4-5/8 | 5-7/16 | 5-11/16 | 4-1/4 | 1/2 | 3 | 8 | 2.92 |
| 868-523[1] | 6x1/2 | 5-13/32 | 3 | 7-3/4 | 1-11/16 | 1-7/32 | 1-1/8 | 10 | 2.48 |
| 868-524[1] | 6x3/4 | 5-7/16 | 3 | 7-3/4 | 1-11/16 | 1-1/8 | 1-1/8 | 10 | 2.44 |
| 868-525 | 6x1 | 5-1/8 | 3 | 7-15/16 | 1-11/16 | 11/16 | 1-1/8 | 10 | 2.35 |
| 868-526[1] | 6x1-1/4 | 5-15/16 | 4-1/8 | 7-3/4 | 3 | 1-3/8 | 2-1/4 | 10 | 3.72 |
| 868-527[1] | 6x1-1/2 | 5-15/16 | 4-1/8 | 7-3/4 | 3 | 1-1/4 | 2-1/4 | 10 | 3.60 |
| 868-528 | 6x2 | 5-1/2 | 4-1/8 | 7-3/4 | 3 | 11/16 | 2-1/4 | 10 | 3.25 |
| 868-529[1] | 6x2-1/2 | 6-7/16 | 6 | 7-15/16 | 4-1/4 | 1-1/8 | 3 | 10 | 5.58 |
| 868-530 | 6x3 | 5-15/16 | 6 | 7-15/16 | 4-1/4 | 25/32 | 3 | 10 | 4.81 |
| 868-532 | 6x4 | 6 | 6 | 7-15/16 | 5-3/16 | 5/8 | 4 | 10 | 5.56 |
| 868-573[1] | 8x1/2 | 8-3/32 | 8-1/2 | 10-1/8 | 5-1/4 | 2-3/16 | 4 | 10 | 11.50 |

[1] Outlet sized with bushing